

DIN EN ISO 14175: ArCO-12/2 - M24

Marcação

Caracterização de acordo com ADR

UN 1956 GÁS COMPRIMIDO, N.E.P. (ÁRGON, DÍOXIDO DE CARBONO), 2.2, (E)

Marcação da garrafa



Cor da ogiva: verde claro

Propriedades essenciais

gás comprimido, mais pesado que o ar, incolor, inodoro

Símbolos de riscos



Propriedades físicas

Densidade do gás a 0°C e 1,013 bares 1,79 kg/m³

Densidade relativa do ar 1,338

Para obter informações de segurança adicionais, consulte a folha de dados de segurança PT-CO2-O2-AR-01

Válvulas/Reguladores

Conexão de válvula

200 bar: NF E 29-650-C (rosca macho Ø21,7 x 1,814 direita)
300 bar: ISO 5145 Nr. 30 (rosca macho Ø30 x 2 direita)



Reguladores aconselhados

Spectrotec Constant 2000

Especificações / Garrafas			
		Ferroline C12 X2	
Composição			
Ar	=	86	Vol.-%
CO ₂	=	12	Vol.-%
O ₂	=	2	Vol.-%
Garrafa / Conteúdo			
F 20 200 bar		4,6	m ³
F 50 200 bar		11,4	m ³
F 50 300 bar		16,3	m ³
MegaPack4 300 bar		195,2	m ³
MegaPack C6 300 bar		292,9	m ³