

Forming gas H8, H12, H15

N₂ / H₂

DIN EN ISO 14175: N5-NH-8 / N5-NH-12 / N5-NH-15

Marcação

Caracterização de acordo com ADR

UN 1954, GÁS COMPRIMIDO INFLAMÁVEL, N.E.P. (HIDROGÉNIO, AZOTO), 2.1, (B/D)

Propriedades essenciais

gás comprimido, mais leve que o ar, incolor, inodoro, inflamável

Marcação da garrafa



Cor da ogiva: vermelho

Símbolos de riscos



Para obter informações de segurança adicionais, consulte a folha de dados de segurança PT-H2-N2-02

Válvulas/Reguladores

Conexão de válvula

NF E 29-650-E (rosca macho Ø21,7 x 1,814 esquerda)



Reguladores aconselhados

Spectrotec Constant 2000

Especificações / Garrafas					
		Formiergás H8	Formiergás H12	Formiergás H15	
Composição					
N ₂	=	92	88	85	Vol.-%
H ₂	=	8	12	15	Vol.-%
Garrafa / Conteúdo					
F 20 200 bar		3,8	3,8	3,8	m ³
F 50 200 bar		9,5	9,4	9,4	m ³
F 50*12 200 bar		113,5	112,9	112,5	m ³