

ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n. $^{\circ}$ 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

Data de emissão: 31/01/2017 Data da revisão: 18/06/2025 Revoga a versão de: 22/11/2021 Versão: 3.0

Atenção



SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Designação Comercial : ALULINE He15 N N° Ficha de Segurança : ESP-HE-N2-AR-02

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações pertinentes identificados : Uso industrial e profissional para análises químicas, calibração, controlo de qualidade (de rotina),

uso em laboratório, sob condições controladas.

Realize a análise de riscos antes de usar.

Utilizações desaconselhadas : Para consumidores.

Usos diferentes dos listados acima não são suportados, entre em contacto com seu fornecedor

para obter mais informações sobre outros usos.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

MesserGas Distribuição de Gases Industriais Unipessoal Lda.

Av. Dom João II, N° 20. 1° PT 1990-095 Lisboa

Portugal

T 00351 121 79 42 551, F 00351 196 25 51 866

info.pt@messergroup.com, www.messer.pt

1.4. Número de telefone de emergência

Número de telefone de emergência : Centro Inf. Antivenenos : +351 800 250 250

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Perigos físicos Gases sob pressão : Gás comprimido H280

2.2. Elementos do rótulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de perigo (CLP)



GHS04



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

Palavra-sinal (CLP)

Advertências de perigo (CLP)

Recomendações de prudência (CLP)

- Armazenagem

Informações suplementares

: Atenção

: H280 - Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

: P403 - Armazenar em local bem ventilado.

: Asfixiante a altas concentrações.

2.3. Outros perigos

A mistura não contém substância (s) classificada (s) como PBT ou vPvB em concentrações superiores a 0,1% em peso.

A substância / mistura não possui propriedades desreguladoras endócrinas.

A mistura não contém componentes considerados como tendo propriedades desreguladoras do sistema endócrino, de acordo com o artigo 57.º, alínea f), do REACH, o Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissão ou o Regulamento (UE) 2018/605 da Comissão, em níveis iguais ou

superiores a 0,1%.

A mistura não contém substância(s) classificada(s) como PMT ou mPmV em concentrações superiores a 0,1% em peso.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Denominação	Identificador do produto	%	Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP] ATE, Frases EUH, Fatores-M
Argon	N.° CAS: 7440-37-1 N.° CE: 231-147-0 Número de índice CE: N.° REACH: *1	84,985	Press. Gas (Comp.), H280
Hélio	N.° CAS: 7440-59-7 N.° CE: 231-168-5 Número de índice CE: N.° REACH: *1	15	Press. Gas (Comp.), H280
Azoto	N.° CAS: 7727-37-9 N.° CE: 231-783-9 Número de índice CE: N.° REACH: *1	0,015	Press. Gas (Comp.), H280

Texto completo das advertências H e EUH: ver secção 16

Não contém outros componentes ou impurezas que possam modificar a classificação do produto.

^{*1:} Enumerados nos Anexos IV/ V do REACH, isentos de registo

^{*3:} Registo não obrigatório. Substância produzida ou importada < 1ton/ano



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de emergência

- Inalação : Retirar a vítima para uma área não contaminada utilizando o equipamento de respiração

autónoma. Manter a vítima quente e em repouso. Chamar o médico. Aplicar a respiração artificial

se a vítima parar de respirar.

Contacto com a pele
 Não são esperados efeitos adversos para este produto.
 Contacto com os olhos
 Não são esperados efeitos adversos para este produto.

- Ingestão : A ingestão não é considerada como uma via potencial de exposição.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Em elevadas concentrações pode causar asfixia. Os sintomas podem incluir perda de

conhecimento e motricidade. A vitima pode não ter percepção da asfixia.

Ver secção 11.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Nenhum.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

- Meios de extinção adequados : Água pulverizada ou nevoeiro.

O produto não queima, use medidas de controle de incêndio apropriadas para o incêndio ao

redor.

- Meios de extinção inadequados : Não utilizar água em jacto para extinguir.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Riscos específicos : A exposição ao fogo pode provocar rotura e/ou explosão dos recipientes.

Produtos perigosos da combustão : Nenhum.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Métodos específicos : Coordenar as medidas de extinção com o incêndio circundante. A exposição ao fogo e radiação

pode originar a rotura dos recipientes. Arrefecer os recipientes em perigo com jacto de água protegendo-se. Prevenir a entrada de água do incêndio em esgotos e sistemas de drenagem.

Se possível eliminar a fuga do produto.

Usar água pulverizada para eliminar os fumos se possível.

Remover os recipientes para longe da área de incêndio se isso puder ser feito sem risco.

Equipamento de protecção especial para o combate a

incêndios

Em espaços fechados, utilizar o equipamento de respiração autónoma de pressão positiva. Vestuário e equipamento (Aparelho de respiração autónomo) normalizado para bombeiros.

EN 469: Vestuário de protecção para bombeiros. EN 659: Luvas de protecção para bombeiros. EN 15090 Calçado para bombeiros. EN 443 Capacetes para combate a incêndios em edifícios e outras

estruturas.

Norma EN 137 - aparelhos de respiração autónomos de ar comprimido de circuito aberto com

máscara facial completa.



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) $n.^{\circ}$ 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

: Actuar de acordo com o plano de emergência local.

Tentar eliminar a fuga ou derrame.

Evacuar a área.

Assegurar adequada ventilação de ar.

Impedir a entrada do produto em esgotos, fossas, caves ou qualquer outro lugar onde sua

acumulação possa ser perigosa.

Manter contra o vento.

Consultar a secção 8 da FDS para obter mais informações sobre equipamentos de proteção

individual.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência : Utilizar equipamento de respiração autónoma de pressão positiva quando entrar na área a não

ser que se comprove que a atmosfera é respirável.

Devem ser usados detectores de oxigénio sempre possam ser libertados gases asfixiantes.

Consulte a secção 5.3 da FDS para obter mais informações.

6.2. Precauções a nível ambiental

Tentar eliminar a fuga ou derrame.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Ventile a área.

6.4. Remissão para outras secções

Ver também as secções 8 e 13.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Uso seguro do produto

: A substância deve ser manipulada de acordo com as regras de boas práticas de higiene industrial e procedimentos de segurança.

Só pessoas experientes e devidamente treinadas devem manusear gases comprimidos sob

Considerar sistemas de alívo de pressão nas instalações de gás.

Verifique que o conjunto do sistema de gás foi, ou é regularmente, verificado, antes de usar, no

que respeita a fugas.

Não fumar durante o manuseamento do produto.

Utilizar sómente equipamentos com especificação apropriada a este produto e à sua pressão e temperatura de fornecimento. Contactar o seu fornecedor de gás em caso de dúvidas.

Evitar retorno de água, ácidos e bases.

Não respirar o gás.

Evitar a libertação de produto para a área de trabalho.



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

Manuseamento seguro dos recipientes de gás

: Não permitir o retorno do produto para o recipiente.

Proteja os recipientes de danos físicos; não arraste, role, deslize ou solte.

Usar sempre um equipamento próprio para o transporte/ movimento (mecanico, manual, etc) das garrafas, mesmo em curtas distâncias.

Manter o capacete de protecção da válvula, quando existente, até que o recipiente esteja fixo contra uma parede, bancada ou numa plataforma, e pronto para uso.

Se o utilizador tiver alguma dificuldade em operar a válvula, interrompa a utilização e contacte o fornecedor.

Nunca tente reparar ou modificar as válvulas dos recipientes ou dos dispositivos de segurança.

Válvulas danificadas devem ser imediatamente comunicadas ao fornecedor.

Mantenha os acessórios da válvula limpos, livres de contaminantes, especialmente óleo e água.

Recoloque os tampões da vávula de saída ou do recipiente, sempre que este é desligado.

Feche sempre a válvula do recipiente após cada utilização e quando vazio, mesmo que conectado ao equipamento.

Nunca tente trasvasar gases de um recipiente para outro.

Nunca utilize chama directa ou qualquer equipamento eléctrico de aquecimento para elevar a pressão do recipiente.

Não remover ou danificar as etiquetas de identificação do conteúdo do recipiente, dado pelo fornecedor.

Impedir a entrada de água no recipiente.

Abrir lentamente a válvula para evitar choque de pressão.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Respeite todos os regulamentos e normas locais exigidas para a armazenagem dos recipientes..

Os recipientes não devem ser armazenados em condições que favoreçam a corrosão.

As protecções das válvulas dos recipientes, quando existentes, devem estar sempre colocadas.

Os recipientes devem ser armazenados na posição vertical e devidamente seguros para evitar a sua queda.

Os recipientes armazenados devem ser verificados periodicamente, no que respeita ao seu estado geral e possiveis fugas.

Colocar o recipiente em local bem ventilado, a temperaturas inferiores a 50°C.

Armazenar os recipientes em local livre de risco de incêndios e longe de fontes de calor e de ignicão.

Manter afastado de matérias combustíveis.

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Nenhum.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

OEL (Limite de exposição ocupacional) : Não disponível.

DNEL (Nível derivado de exposição sem efeitos) : Não disponível.

PNEC (Concentração previsivelmente sem efeitos) : Não disponível.



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Garantir ventilação adequada.

Os sistemas sujeitos a pressão devem ser regularmente verificados para detectar eventuais fugas.

Devem ser usados detectores de oxigénio sempre possam ser libertados gases asfixiantes.

Considerar as autorizações de trabalho por exemplo para trabalhos de manutenção.

8.2.2. Equipamento de protecção individual

Realizar e documentar a avaliação de riscos em cada área de trabalho para avaliar os riscos relacionados com o uso do produto e para seleccionar o EPI correspondente ao risco mais relevante. As seguintes recomendações devem ser tidas em consideração.

Os equipamentos de protecção EPI devem ser seleccionados de acordo com as normas EN/ ISO.

Protecção dos olhos/ face
 Usar óculos de segurança com protecção lateral.

Norma EN 166 - Protecção individual dos olhos- especificações

Norma EN ISO 16321-1 - Proteção dos olhos e da face para utilização ocupacional - Parte 1:

Requisitos gerais.

• Protecção da pele

- Protecção as maos : Usar luvas de trabalho durante o manuseamento de recipientes.

Norma EN 388 - Luvas de protecção contra riscos mecânicos, nível de desempenho 1 ou superior. Os modelos recomendados incluem luvas até ao pulso de couro ou material sintético com desempenho equivalente, luvas de tecido, luvas de tecido com palma de couro.

- Outros : Usar sapatos de segurança durante manuseamento de recipientes.

Norma EN ISO 20345 - Equipamento de protecção pessoal - Sapatos de segurança.

• Protecção respiratória : é recomendado o uso de aparelho de respiração autónomo quando possa ocorrer exposição a

substâncias desconhecidas, ex: actividades de manutenção em instalações.

Norma EN 137 - aparelhos de respiração autónomos de ar comprimido de circuito aberto com

Horma Ett 151 aparellios de respiração autoriolitos de ar comprimido de enculto docito com

máscara facial completa.

Quando indicado por uma avaliação de risco, deve-se usar equipamento de proteção respiratória. A seleção do Dispositivo de Proteção Respiratória (RPD) deve ser baseada nos níveis de exposição

conhecidos ou previstos, os perigos do produto e os limites de trabalho seguro do RPD

selecionado.

Perigos térmicos
 Nenhuma a acrescentar às seções anteriores.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Não necessária.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Aspecto

- Estado físico a 20°C / 101.3kPa : Gasoso. - Cor : Incolor. Odor : Nenhum

Ponto de fusão / Ponto de congelação : Não aplicável a gases ou misturas de gases

Ponto de ebulição : Não aplicável a misturas de gases

Não é tecnicamente possível determinar o ponto de ebulição ou a faixa dessa mistura.

Componente com menor ponto de ebulição: Hélio -269 °C



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

Inflamabilidade: Não inflamável.Limite inferior de explosão: Não aplicável.Limite superior de explosão: Não aplicável.

Ponto de inflamação : Não aplicável a gases ou misturas de gases

Temperatura de autoignição : Não inflamável.
Temperatura de decomposição : Não aplicável.

pH : Não aplicável a gases ou misturas de gases
Viscosidade, cinemática : Não aplicável a gases ou misturas de gases

Hidrossolubilidade [20°C] : Desconhecida.

Coeficiente de partição n-octanol/água (Log Koa) : Não aplicável a misturas de gases

Pressão de vapor [20°C] : Não aplicável a gases comprimidos e misturas de gases.

Pressão de vapor [50°C] : Não aplicável a gases comprimidos e misturas de gases.

Densidade e/ou densidade relativa : Não aplicável a gases ou misturas de gases

Densidade relativa de vapor (ar = 1) : Mais pesado que o ar.

Características das partículas : Não aplicável a gases ou misturas de gases.

Nanoformas não são relevantes para gases e misturas de gases.

9.2. Outras informações

9.2.1. Informações relativas às classes de perigo físico

Propriedades comburentes : Sem propriedades oxidantes.

9.2.2. Outras características de segurança

Outros dados : Gás ou vapor mais pesado que o ar. Pode acumular-se em espaços confinados, em especial ao

nível ou abaixo do solo.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Os dados para misturas não estão disponíveis.

Nenhum.

10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

10.3. Possibilidade de reações perigosas

Nenhum.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma das condições recomendadas de armazenagem e manuseamento (ver secção secção).

Evitar a humidade nas instalações.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhum.

Para informações adicionais sobre a sua compatibilidade consulte a norma ISO 11114.

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Não existe perigo de decomposição em condições normais de armazenagem e utilização.



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda : Produto sem efeitos toxicológicos.

Corrosão/irritação cutânea : Não são conhecidos efeitos deste produto. Lesões oculares graves/irritação ocular : Não são conhecidos efeitos deste produto. Sensibilização respiratória ou cutânea : Não são conhecidos efeitos deste produto. Mutagenicidade : Não são conhecidos efeitos deste produto. Carcinogenicidade : Não são conhecidos efeitos deste produto. Tóxico para a reprodução: fertilidade : Não são conhecidos efeitos deste produto. Tóxico para a reprodução: feto : Não são conhecidos efeitos deste produto. Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -: Não são conhecidos efeitos deste produto.

exposição única

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) -

exposição repetida

: Não são conhecidos efeitos deste produto.

Perigo de aspiração : Não aplicável a gases ou misturas de gases.

11.2. Informações sobre outros perigos

Outras informações : A substância / mistura não possui propriedades desreguladoras endócrinas.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Avaliação : Produto sem risco ecológico.

EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l] : Não existem dados disponíveis.

EC50 72h - Algae [mg/l] : Não existem dados disponíveis.

CL50 96 Horas - Peixe [mg/l] : Não existem dados disponíveis.

Argon (7440-37-1)		
EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l]	Não existem dados disponíveis.	
EC50 72h - Algae [mg/l]	Não existem dados disponíveis.	
CL50 96 Horas - Peixe [mg/l]	Não existem dados disponíveis.	

Hélio (7440-59-7)		
EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l]	Não existem dados disponíveis.	
EC50 72h - Algae [mg/l]	Não existem dados disponíveis.	
CL50 96 Horas - Peixe [mg/l]	Não existem dados disponíveis.	

Azoto (7727-37-9)	
EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l]	Não existem dados disponíveis.



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

Azoto (7727-37-9)		
EC50 72h - Algae [mg/l]	Não existem dados disponíveis.	
CL50 96 Horas - Peixe [mg/l]	Não existem dados disponíveis.	

12.2. Persistência e degradabilidade

Avaliação : Produto sem risco ecológico.

12.3. Potencial de bioacumulação

Avaliação : Produto sem risco ecológico.

12.4. Mobilidade no solo

Avaliação : Produto sem risco ecológico.

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Avaliação : Não classificado como PBT ou vPvB.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Avaliação : A substância / mistura não possui propriedades desreguladoras endócrinas.

12.7. Outros efeitos adversos

Outros efeitos adversos : Não classificado como PMT ou vPvM.

Efeito na camada de ozono : Nenhum efeito na camada de ozono.

Efeito sobre o aquecimento global : Não são conhecidos efeitos deste produto.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Não descarregar em locais onde sua acumulação possa ser perigosa.

Ao ar livre em local bem ventilado.

Devolver o produto não usado ao fornecedor no recipiente original.

Lista de códigos de resíduos perigosos (da Decisão 2000/532 / CE da Comissão, na sua versão alterada)

: $16\,05\,05$: Gases em recipientes pressurizados distintos dos referidos em $16\,05\,04$.

13.2. Informações complementares

O tratamento e eliminação de resíduos por terceiros deve ser feita de acordo com a legislação local e/ou nacional.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1. Número ONU ou número de ID

De acordo com as exigências de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN N.º ONU : 1956



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

14.2. Designação oficial de transporte da ONU

Transporte por via rodoviária/ferroviária/navegável : GÁS COMPRIMIDO, N.S.A. (Argon, Hélio)

interior (ADR / RID / ADN)

Transporte/expedição por via aérea (ICAO-TI / IATA- : Compressed gas, n.o.s. (Argon, Helium)

Rotulagem

2.2: Gases não-tóxicos não inflamáveis.

Transporte/expedição por via marítima (IMDG) : COMPRESSED GAS, N.O.S. (Argon, Helium)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Transporte por via rodoviária/ferroviária/navegável

interior (ADR / RID / ADN)

Classe : 2 Código de classificação : 1A Número de perigo : 20

Restrição em túnel : E - Passagem proibida nos túneis de categoria E

Transporte/expedição por via aérea (ICAO-TI / IATA-

DGR)

Classe ou divisão/Risco(s) subsidiário(s) : 2.2

Transporte/expedição por via marítima (IMDG)

Classe ou divisão/ Risco(s) subsidiário(s) : 2.2 Programa de Emergência (EmS) - Incêndio : F-C Programa de Emergência (EmS) - Derrame : S-V

14.4. Grupo de embalagem

Transporte por via rodoviária/ferroviária/navegável

interior (ADR / RID / ADN)

: Não aplicável.

: Não aplicável.

: Não aplicável.

Transporte/expedição por via aérea (ICAO-TI / IATA-

Transporte/expedição por via marítima (IMDG)

DGR)

14.5. Perigos para o ambiente

Transporte por via rodoviária/ferroviária/navegável

interior (ADR / RID / ADN)

: Nenhum.

Transporte/expedição por via aérea (ICAO-TI / IATA-

DGR)

: Nenhum.

Transporte/expedição por via marítima (IMDG)

: Nenhum.

14.6. Precauções especiais para o utilizador

Instruções de Embalagem

Transporte por via rodoviária/ferroviária/navegável

: P200.

interior (ADR / RID / ADN)

Transporte/expedição por via aérea (ICAO-TI / IATA-

Aviões de Passageiros e Carga : 200.

MesserGas Distribuição de Gases Industriais Unipessoal Lda. Av. Dom João II, N° 20. 1° 1990-095 Lisboa Portugal, 00351 121 79 42 551

PT (Português)

10/13



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

Apenas Aviões de Carga : 200. Transporte/expedição por via marítima (IMDG) : P200.

Precauções especiais de transporte

: Evitar o transporte em veículos onde o espaço de carga não está separado da cabine de

Assegurar que o condutor do veículo conhece os perigos potenciais da carga bem como as

medidas a tomar em caso de acidente ou emergência.

Antes de transportar os recipientes:

- Garantir ventilação adequada.
- Verificar que os recipientes estão bem fixados.
- Comprovar que a válvula está fechada e que não tem fugas.
- Comprovar que o tampão de saída da válvula (quando existente) está correctamente.
- Comprovar que o dispositivo de protecção da válvula(quando existente) está correctamente

instalado.

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Não aplicável.

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Regulamentações da UE

Restrições de utilização

Outras informações, disposições regulamentares relativamente às restrições e proibições

: Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de substâncias candidatas do REACH.

: Não contém substância(s) enumerada(s) na lista PIC (Regulamento (UE) n.º 649/2012 relativo à

exportação e importação de produtos químicos perigosos).

Não contém substância(s) enumerada(s) na lista de poluentes orgânicos persistentes

(Regulamento (UE) n.º 2019/1021 relativo a poluentes orgânicos persistentes).

Directiva SEVESO: 2012/18/EU (Seveso III) Coberto.

Regulamentos Nacionais

Referência regulamentar

: Assegurar que todas as regulamentações nacionais ou locais são respeitadas.

15.2. Avaliação da segurança química

Para este produto não é necessário efectuar uma avaliação de risco químico.

SECÇÃO 16: Outras informações

Indicações de mudanças

: Ficha de Dados de Segurança de acordo com o regulamento da Comissão (EU) nº2020/878.



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.º 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

Abreviaturas e acrónimos

Instruções de formação

Informações adicionais

: ATE - Toxicidade Aguda Estimada.

CLP - Classification Labelling Packaging - Regulamento (CE) N°1272/2008 relativo à classficação, rotulagem e embalagem.

REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Regulamento (CE) Nº 1907/2006 - relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Substâncias Químicas.

EINECS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Inventário Europeu de substâncias químicas comercializadas.

N° CAS - Número atribuido pela Chemical Abstract Service (USA).

EPI - Equipamento de Protecção Individual.

LC50 - Lethal Concentrațion - Concentração letal para 50% da população testada.

RMM-Risk Management Measures - Medidas de gestão de riscos.

PBT - Persistente, Bioacumulável e Tóxico.

vPvB - Muito persistente e muito bioacumulável.

STOT-SE: Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure -

toxicidade específica para órgãos-alvo - exposição aguda.

CSA - Chemical Safety Assessment - Avaliação da segurança química.

EN - Norma Europeia.

UN - United Nations - Nações Unidas.

ADR - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada.

IATA - International Air Transport Association - Associação Internacional de Transporte Aéreo.

IMDG code - International Maritime Dangerous Goods Code - Código marítimo internacional de mercadorias perigosas.

RID - Regulamento relativo ao transporte internacional rodoviário de mercadorias perigosas.

WGK - Wassergefährdungsklassen - Classes de risco por água.

STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure; Toxicidade específica para certos orgãos-alvo - Exposição Repetida (Crónica).

IEF (UFI): identificador exclusivo da fórmula.

ADN - Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegável Interior.

Categoria de processo (PROC).

Categoria de libertação para o ambiente (ERC).

PMT - Persistentes, Móveis e Tóxicas.

mPmM - muito Persistentes e muito Móveis.

: Os riscos de asfixia são frequentemente subestimados e devem ser realçados durante a formação dos operadores.

Para mais informações, consulte o documento EIGA SL 01"Dangers of Asphyxiation", disponível http://www.eiga.eu.

: Classificação de acordo com os procedimentos e métodos de cálculo definidos no Regulamento (EC) nº1272/2008 CLP.

Classificação de acordo com a base de dados atualizada pela European Industrial Gases
Association (EIGA). Os dados são mantidos no EIGA doc 169: "Guia de classificação e rotulagem",
disponível para download em: http://www.eiga.eu.

Texto integral das frases H e EUH	
Press. Gas (Comp.)	Gases sob pressão : Gás comprimido
H280	Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.



ALULINE He15 N

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) $n.^{\circ}$ 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878 Número de referência da FDS: ESP-HE-N2-AR-02

RENUNCIA DE RESPONSABILIDADE

: Antes de utilizar este produto para experiências ou novos processos, examinar atentamente a compatibilidade e segurança dos materiais utilizados.

As informações dadas neste documento são consideradas exactas até ao momento da sua impressão.

Embora tenham sido dispensados todos os cuidados na sua elaboração, nenhuma responsabilidade será aceite em caso de danos ou acidentes resultantes da sua utilização.

Fim do documento