

# Ficha de Datos de Seguridad

## ACETILENO DISUELTO

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878

Número de referencia de la ficha de datos de seguridad (FDS): ESP-C2H2-001

Fecha de emisión: 28/10/2013 Fecha de revisión: 13/06/2025 Reemplaza la versión de: 06/07/2023 Versión: 2.0

### Peligro



## SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador de producto

Nombre comercial : ACETILENO DISUELTO  
Número de la Ficha de Datos de Seguridad : ESP-C2H2-001  
Otros medios de identificación : ACETILENO DISUELTO  
N° CAS : 74-86-2  
N° CE : 200-816-9  
N° Índice : 601-015-00-0  
Número de registro REACH : 01-2119457406-36  
Fórmula química : C2H2

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Usos aplicables identificados : Ver la lista de usos identificados y escenarios de riesgo en los Anexos de las fichas de datos de seguridad.  
Para consumidores.  
Realizar un análisis de riesgos antes de utilizar.  
Usos desaconsejados : Ninguno.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Messer Ibérica de Gases, SAU  
Autovía Tarragona-Salou, Km. 3,8  
ES 43480 Vilaseca , Tarragona  
España  
T +34 977 30 95 00, F +34 977 30 95 01  
[info.es@messergroup.com](mailto:info.es@messergroup.com), [www.messer.es](http://www.messer.es)

### 1.4. Teléfono de emergencia

Teléfono de emergencia : +34 977 84 24 34

## SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

Peligros físicos Gases inflamables, categoría 1A, gas químicamente inestable H220;H230  
A  
Gas a presión : Gas disuelto H280

# Ficha de Datos de Seguridad

## ACETILENO DISUELTO

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Número de referencia de la ficha de datos de seguridad (FDS): ESP-C2H2-001

### 2.2. Elementos de la etiqueta

#### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Pictogramas de peligro (CLP)



Palabra de advertencia (CLP)

: Peligro

Indicaciones de peligro (CLP)

: H220 - Gas extremadamente inflamable.  
H280 - Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.  
H230 - Puede explotar incluso en ausencia de aire.

Consejos de prudencia (CLP)

- Prevención : P202 - No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.  
P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Respuesta : P377 - Fuga de gas en llamas: No apagar, salvo si la fuga puede detenerse sin peligro.  
P381 - En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.
- Almacenamiento : P403 - Almacenar en un lugar bien ventilado.
- Información adicional : Eliminar la botella solamente a través del proveedor del gas. La botella contiene un material poroso que en algunos casos tiene fibras de asbestos / amianto.

### 2.3. Otros peligros

Asfixiante a altas concentraciones.  
Estas altas concentraciones están dentro del rango de inflamabilidad.  
No se clasifica como PBT o vPvB.  
La sustancia/mezcla no provoca alteraciones endocrinas.  
No clasificado como PMT o mPmM.

## SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

Nombre	Identificador de producto	%	Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP] <b>ATE, Frases EUH, Factores M</b>
ACETILENO DISUELTO	N° CAS: 74-86-2 N° CE: 200-816-9 N° Índice: 601-015-00-0 Número de registro REACH: 01-2119457406-36	100	Flam. Gas 1A - Chem. Unst. Gas A, H220;H230 Press. Gas (Diss.), H280

Por razones de seguridad, el acetileno se disuelve en acetona (Flam.Liq.2, Eye irrit.2, STOT SE 3) ó en dimetilformamida (Flam.Liq.3, Repr.1B, Acute Tox. 4, Eye irrit.2) dentro del envase del gas. El vapor del disolvente es arrastrado al exterior como impureza cuando el acetileno es extraído del envase. La concentración del vapor del disolvente en el gas es inferior a los límites de concentración que exigirían un cambio en la clasificación del acetileno .

La dimetilformamida (DMF) está en la Lista de Sustancias candidatas a ser consideradas de Muy Alto Riesgo (SVHC) y está sujeta a restricciones en su uso. (Anexo XVII del REACH).

La botella contiene una masa porosa que en algunos casos tiene fibras de asbesto. El asbesto está sujeto a restricciones en su uso (Anexo XVII de REACH). Las fibras de asbesto están encapsuladas en el material sólido poroso y no se liberan en condiciones normales de uso. Consulte la sección 13 para la eliminación de estas botellas.

*No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.*

**3.2. Mezclas** No aplicable

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

- Inhalación : Retirar a la víctima a un área no contaminada utilizando el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor o asistencia médica. Aplicar la respiración artificial si la víctima deja de respirar.
- Contacto con la piel : No se esperan efectos adversos de este producto.
- Contacto con los ojos : No se esperan efectos adversos de este producto.
- Ingestión : La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.

#### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no ser consciente de la asfixia.  
Ver Sección 11.

#### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Ninguno.

### SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

#### 5.1. Medios de extinción

- Medios de extinción adecuados : Agua en spray o nebulizada.  
Polvo seco.  
Dióxido de carbono.  
Aislar la fuente del gas es el método de control preferido.  
Ser consciente del riesgo de formación de electricidad estática con el uso de extintores de CO<sub>2</sub>.  
No utilizar en locales donde pueda haber una atmósfera inflamable.
- Medios de extinción inadecuados : No usar agua a presión para la extinción.

#### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

- Peligros específicos : La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes.
- Productos de combustión peligrosos : Monóxido de carbono.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Métodos específicos : Utilizar medidas de control de incendios apropiadas sobre el incendio circundante. La exposición de los envases de gas al fuego y al calor puede provocar su ruptura. Enfriar los envases en situación de riesgo con chorro de agua pulverizada desde una posición protegida. Evite que el agua usada en la emergencia por el fuego entre en por las rejillas de los desagües o a los sistema de drenaje .
- Si es posible detener la fuga de producto.
- Usar agua en spray o nebulizada para abatir humos de incendios, si es posible.
- No extinguir una fuga de gas inflamada si no es absolutamente necesario. Se puede producir la reignición espontánea explosiva. Extinguir los otros fuegos.
- Continuar echando agua pulverizada desde un lugar protegido hasta que los contenedores permanezcan fríos.
- Desplazar los contenedores lejos del area del fuego si ello se puede hacer sin riesgo.
- Equipo de protección especial para extinción de incendios : En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva.
- Estándar de ropa y equipo de protección (Equipo de respiración autónoma) para bomberos.
- Estándar EN 469: Ropa de protección para bomberos. Estándar EN 659: Guantes de protección para bomberos. EN 15090 Calzado para bomberos. EN 443 Cascos para la lucha contra incendios en edificios y otras estructuras.
- Estandar EN 137- Equipo autónomo de respiración de aire comprimido en circuito abierto, con máscara de cara completa.

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

- Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia : Actuar de acuerdo con el plan de emergencia local.
- Intentar parar el escape/derrame.
- Evacuar el área.
- Eliminar las fuentes de ignición.
- Asegurar la adecuada ventilación de aire.
- Mantenerse en la parte de donde sopla el viento.
- Para mayor información relacionada con los equipos de protección individual, consultar la sección 8 de la FDS .
- Para el personal de emergencia : Vigilar la concentración del producto liberado.
- Téngase en cuenta el riesgo de potenciales atmósferas explosivas.
- Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura.
- Consultar la sección 5.3 de la FDS para más información.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Intentar parar el escape/derrame.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Ventilar la zona.

### 6.4. Referencia a otras secciones

Ver también las Secciones 8 y 13.

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

- Uso seguro del producto
- : Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  - Mantener lejos de fuentes de ignición, incluyendo descargas electrostáticas.
  - Evitar el contacto con cobre puro, mercurio, plata y latón que tenga mas del 65% de cobre.
  - Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador.
  - Purgar el aire del sistema antes de introducir el gas.
  - No fumar cuando se manipule el producto.
  - Evitar el retorno del agua, los acidos y las bases.
  - Solo personas experimentadas y debidamente entrenadas deben manejar gases sometidos a presión.
  - Asegurar que el sistema de gas en su conjunto ha sido, o es con regularidad, revisado antes de usarse respecto a posibles fugas.
  - Evaluar el riesgo de una posible atmósfera explosiva y la necesidad de utilizar un equipo que resista la explosión.
  - El disolvente puede acumularse en las tuberías. Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, haga una evaluación de riesgos de acuerdo al disolvente en uso. En caso de la DMF, tenga en cuenta las condiciones de sus restricciones.
  - Considerar el uso de herramientas que no emitan chispas.
  - La sustancia debe manipularse según procedimientos de higiene industrial y de seguridad reconocidos.
  - La presión operativa en tubería debe estar limitada a 1.5 bar manométrico (barg) o a un valor inferior si existen regulaciones locales mas rigurosas (diámetro máximo DN25).
  - Considerar el uso elementos anti-retorno para evitar llamas.
  - Para mayor información sobre un uso seguro referirse al código EIGA relativo al uso de acetileno (EIGA Doc 123).
  - Considerar los dispositivos de alivio de presión en las instalaciones de gas.
  - No inhalar gas.
  - Evitar la liberación del producto en las áreas de trabajo.
  - Asegúrese que el equipo esta puesto a tierra de forma adecuada.

### Manipulación segura del envase del gas

- : Debe evitarse la entrada de agua al interior del recipiente.
- Abrir la válvula lentamente para evitar los golpes de ariete.
- Solicitar al suministrador las instrucciones de manipulación de los envases.
- No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.
- Evite daños físicos en los envases; no los arrastre, ruede, deslice o deje caer.
- No quitar ni alterar las etiquetas facilitadas por el suministrador para identificar el contenido de las botellas.
- Si mueve botellas, incluso en pequeños recorridos, use una carretilla (mecánica, manual, etc) diseñada para transportar botellas.
- Deje los tapones de protección de las válvulas o caperuzas, cuando se suministren, en su sitio hasta que el recipiente quede fijo contra una pared, un banco o se haya colocado en un soporte para recipientes y esté listo para su uso.
- Si el usuario percibe cualquier problema en la válvula de la botella, detenga su uso y contacte con el suministrador.
- Cierre la válvula del envase después de cada uso y cuando quede vacío, incluso aunque quede conectada al equipo.
- Nunca intentar reparar ó modificar las válvulas de los envases o los dispositivos de seguridad.
- Informar inmediatamente al suministrador las válvulas que estén dañadas .
- Volver a colocar la caperuza o tapón de la válvula o del envase si fueron facilitados por el suministrador, tan pronto como el envase quede desconectado del equipo.
- Mantener las conexiones finales de la válvula del envase libres de contaminantes, especialmente aceites y agua.
- No intentar nunca trasvasar gases de una botella/envase a otro.
- No utilizar nunca mecanismos con llama directa o de calentamiento eléctrico para elevar la presión del envase.

### **7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

- Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.
- Separa de los gases oxidantes o de otros materiales oxidantes durante el almacenamiento.
- Los contenedores almacenados deben ser comprobados periódicamente respecto a su estado general y a posibles fugas .
- Cumplir toda la normativa aplicable y los requerimientos locales relativos al almacenamiento de envases.
- Los contenedores no deben ser almacenados en condiciones que favorezcan la corrosión .
- Los contenedores deben de ser almacenados en posición vertical y debidamente asegurados para evitar su caída.
- Las protecciones o tapones de las válvulas y las caperuzas, cuando los haya, deben estar colocados.
- Almacenar los envases en un lugar sin riesgo de incendio y lejos de fuentes de calor e ignición.
- Mantener alejado de materiales combustibles.
- Todos los equipos eléctricos en las áreas de almacenamiento deben ser compatibles con el riesgo de una posible atmósfera explosiva.

### **7.3. Usos específicos finales**

Ninguno.

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

ACETILENO DISUELTO (74-86-2)	
Portugal - Valores límite de exposición profesional	
Nombre local	Acetileno
Comentarios	Asfixiante simples
Referencia normativa	Norma Portuguesa NP 1796:2014

DNEL (Nivel sin efecto derivado) : Nada establecido.

PNEC (Concentración prevista sin efecto) : Nada establecido.

#### 8.2. Controles de la exposición

##### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

- Proporcionar un sistema de extracción adecuado, general y local.
- Producto que debe ser manipulado en un sistema cerrado.
- Los sistemas a presión deben comprobarse regularmente respecto a fugas.
- Mantener la concentración por debajo de los límites de exposición ocupacional admitidos (cuando sean conocidos).
- Deben usarse detectores de gases cuando puedan liberarse gases tóxicos.
- Considerar un sistema de permisos de trabajo p.ej para trabajos de mantenimiento.

##### 8.2.2. Medidas de protección individual, por ejemplo Equipo de protección personal

Un análisis de riesgos debe ser realizado y formalizado en cada area de trabajo para evaluar los riesgos relacionados con el uso del producto y para determinar el PPE que mitigue los riesgos relevantes. Las siguientes recomendaciones deben ser tenidas en cuenta.

Deben seleccionarse los EPI'S que cumplan los estándares recomendados por EN/ISO.

- Protección para el ojo/cara : usar gafas con de seguridad con protecciones laterales.  
 Estándar EN 166- Protección ocular-especificaciones  
 Estándar EN ISO 16321-1 - Protección ocular y facial para uso en el trabajo. Parte 1: Requisitos generales.
- Protección para la piel
  - Protección de las manos : Usar guantes de trabajo al manejar envases de gases.  
 Standard EN 388- Guantes de protección contra riesgos mecánicos, nivel de prestación 1 o superior. Los tipos recomendados incluyen guantes de cuero o material sintético con prestaciones equivalentes, guantes de tela, guantes de tela con palma de cuero.
  - Otras : Considerar el uso de prendas de seguridad antiestáticas resistentes a llama.  
 Estándar EN ISO 14116- Materiales que limitan la difusión de llamas.  
 Standard EN 1149-5- Ropa de protección: Propiedades electrostaticas.  
 Usar zapatos de seguridad mientras se manejan envases.  
 Standard EN ISO 20345 - Equipos de protección personal-zapatos de seguridad.

- Protección de las vías respiratorias : Un equipo de respiración autónoma (ERA) o una máscara con una línea de suministro de aire de presión positiva tienen que usarse en caso de atmósferas deficientes en oxígeno.  
Se recomienda un Equipo de respiración autónoma, cuando pueda producirse una exposición no conocida, por ej. al efectuar operaciones de mantenimiento de instalaciones.  
Estandar EN 137- Equipo autónomo de respiración de aire comprimido en circuito abierto, con máscara de cara completa.  
Para la selección del equipo adecuado consultar la información de producto elaborada por el fabricante del equipo de respiración.
- Protección contra Riesgos térmicos : Llevar gafas con oculares filtrantes adecuadas cuando se use en soldadura o corte.

### 8.2.3. Controles de exposición medioambiental

Tener en cuenta las regulaciones locales relativas a las restricciones de emisiones a la atmósfera.  
Ver sección 13 para métodos específicos de tratamiento de residuos de gases.

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Apariencia

- Estado físico a 20°C / 101.3kPa : Gaseoso.
- Color : Incoloro.

#### Olor

: Sin olor a pequeñas concentraciones. Semejante a ajos.

#### Punto de fusión / Punto de congelación

: -80,8 °C

#### Punto de ebullición

: -84 °C

#### Inflamabilidad

: Gas extremadamente inflamable.

#### Límite inferior de explosividad

: 2,3 vol %

#### Límite superior de explosividad

: 100 vol %

#### Punto de inflamación

: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

#### Temperatura de auto-inflamación

: 305 °C

#### Temperatura de descomposición

: No aplicable.

#### pH

: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

#### Viscosidad, cinemática

: No se dispone de datos fiables.

#### Hidrosolubilidad [20°C]

: 1185 mg/l

#### Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow)

: 0,37

#### Presión de vapor [20°C]

: 44 bar(a)

#### Presión de vapor [50°C]

: No aplicable.

#### Densidad y/o densidad relativa

: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

#### Densidad relativa del vapor (aire=1)

: 0,9

#### Características de las partículas

: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

Las nanopartículas no son relevantes para los gases y mezclas de gases.

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

- Propiedades comburentes : Sin propiedades oxidantes.
- Coeficiente de equivalencia en oxígeno (Ci) : No aplicable.
- Temperatura crítica [°C] : 35 °C

### 9.2.2. Otras características de seguridad

Masa molecular : 26 g/mol  
Otros datos : Ninguno.

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Sin riesgo de reactividad salvo lo expresado en la sub-sección más adelante.

### 10.2. Estabilidad química

Disuelto en un disolvente absorbido en una masa porosa.  
Estable bajo las condiciones recomendadas de manejo y almacenamiento (ver sección 7).  
Puede desencadenar una explosión incluso en ausencia de aire.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Puede descomponerse violentamente a altas temperaturas y/o presión o en presencia de un catalizador.  
Puede formar mezclas explosivas con el aire.  
Puede reaccionar violentamente con materias oxidantes.  
Puede desencadenar una explosión incluso en ausencia de aire.

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.  
Evitar humedades en las instalaciones.  
Alta temperatura.  
Alta presión.

### 10.5. Materiales incompatibles

Forma acetiluros explosivos con cobre, plata y mercurio.  
No usar aleaciones que contengan más del 65% de cobre.  
Aire, Oxidantes.  
Para información complementaria sobre su compatibilidad consulte la ISO 11114.  
No usar amalgamas que contengan más de un 43% de plata.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no deben producirse productos de descomposición peligrosos.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

**Toxicidad aguda** : No se dispone de datos sobre toxicidad en la boca o en la piel (los estudios no tienen validez técnica dado que la sustancia es un gas a temperatura ambiente).

**corrosión o irritación cutáneas** : Se desconocen los efectos de este producto.

**lesiones o irritación ocular graves** : Se desconocen los efectos de este producto.

**sensibilización respiratoria o cutánea** : Se desconocen los efectos de este producto.

**Mutagenicidad** : Se desconocen los efectos de este producto.

<b>Carcinogénesis</b>	: Se desconocen los efectos de este producto.
<b>Tóxico para la reproducción : fertilidad</b>	: Se desconocen los efectos de este producto.
<b>Tóxico para la reproducción : feto</b>	: Se desconocen los efectos de este producto.
<b>toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única</b>	: Se desconocen los efectos de este producto.
<b>toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida</b>	: Se desconocen los efectos de este producto.
<b>peligro de aspiración</b>	: No es aplicable a gases ni a mezcla de gases.

### **11.2. Información sobre otros peligros**

Otros datos	: La sustancia/mezcla no provoca alteraciones endocrinas.
-------------	---

## **SECCIÓN 12: Información ecológica**

### **12.1. Toxicidad**

Evaluación	: No se alcanzan criterios de clasificación.
EC50 48 Horas - Daphnia magna [mg/l]	: 242 mg/l
EC50 72h - Algae [mg/l]	: 57 mg/l
LC50 96 Horas en pez [mg/l]	: 545 mg/l

### **12.2. Persistencia y degradabilidad**

Evaluación	: Se degrada rápidamente por fotólisis indirecta en contacto con el aire. No experimenta hidrólisis.
------------	--

### **12.3. Potencial de bioacumulación**

Evaluación	: No es susceptible de bioacumulación debido a un bajo log Kow (log Kow <4). Ver sección 9.
------------	--

### **12.4. Movilidad en el suelo**

Evaluación	: Debido a su alta volatilidad, es difícil que el producto cause contaminación al suelo o al agua. No es probable su incorporación al terreno.
------------	---

### **12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Evaluación	: No se clasifica como PBT o vPvB.
------------	------------------------------------

### **12.6. Propiedades de alteración endocrina**

Evaluación	: La sustancia/mezcla no provoca alteraciones endocrinas.
------------	---

### **12.7. Otros efectos adversos**

Otros efectos adversos	: No clasificado como PMT o mPmM.
Efectos sobre la capa de ozono	: No produce efectos nocivos sobre la capa de ozono.
Influye en el calentamiento global	: Se desconocen los efectos de este producto.

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Contactar con el suministrador si se necesita información.  
No liberar en ningún sitio donde su acumulación pudiera ser peligrosa.  
Consulte el código de prácticas de EIGA Doc 30 "Eliminación de gases" accesible en <http://www.eiga.eu> para mayor información sobre métodos adecuados de eliminación.  
Asegurarse de no superar los límites de emisión establecidos por la normativa local o por las autorizaciones/permisos de operación.  
No liberar en zonas donde hay riesgo de formación de una mezcla explosiva con el aire. El gas residual debe ser quemado a través de un quemador adecuado que disponga de antirretroceso de llama.  
Devolver el producto no utilizado al suministrador en el envase original.

Lista de códigos de residuos peligrosos (de la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, versión modificada) : 16 05 04\*: Contenedores de gases a presión (incluido halones) que contienen sustancias peligrosas.

#### 13.2. Informaciones complementarias

Eliminación de la botella sólo a través del proveedor del gas; la botella contiene un material poroso el cual, en algunos casos, contiene fibra de asbestos, y está saturado con un disolvente (acetona o dimetilformamida).  
El tratamiento externo y la eliminación de los residuos debe cumplir con la legislación local y/o nacional aplicable.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

#### 14.1. Número ONU o número ID

Según los requisitos de ADR / RID / IMDG / IATA / ADN  
Nº ONU : 1001

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN) : ACETILENO DISUELTO  
Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : Acetylene, dissolved  
Transporte per mar (IMDG) : ACETYLENE, DISSOLVED

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

Etiquetado :



2.1 : Gases inflamables.

Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN)

Clase : 2  
Codigo de clasificacion : 4F  
Peligrón° : 239

Restricciones en Tunel : B/D - Transporte en cisternas: Prohibido el paso por túneles de categorías B, C, D y E. Otros transportes: Prohibido el paso por túneles de categorías D y E

### Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR)

Tipo / Div. (Sub. riesgo) : 2.1

### Transporte per mar (IMDG)

Tipo / Div. (Sub. riesgo) : 2.1

Instrucciones de Emergencia (IE) - Fuego : F-D

Instrucciones de Emergencia (IE) - Vertido : S-U

### 14.4. Grupo de embalaje

Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN) : No aplicable.

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : No aplicable.

Transporte per mar (IMDG) : No aplicable.

### 14.5. Peligros para el medio ambiente

Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN) : Ninguno.

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR) : Ninguno.

Transporte per mar (IMDG) : Ninguno.

### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

#### Instrucción(es) de Embalaje

Transporte por carretera (ADR)/ ferrocarril (RID)/ fluvial (ADN) : P200.

Transporte por aire (ICAO-TI / IATA-DGR)

Avion de pasaje y carga : Forbidden.

Avion de carga solo : 200.

Transporte per mar (IMDG) : P200.

Medidas de precaución especiales para el transporte : Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.  
Asegurar que el conductor conoce los riesgos potenciales de la carga y que sabe cómo actuar en caso de accidente o de emergencia.  
Antes de transportar los envases :  
- Asegurar una ventilación adecuada.  
- Asegurarse que los recipientes están bien sujetos.  
- Asegurar que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan.  
- Asegurarse que el tapón o tuerca ciega de protección de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.  
- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada.

### 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable.

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

##### Normativa de la UE

Restricciones de utilización	: Ninguno.
Información adicional, normativa sobre restricciones y prohibiciones	: No incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012). No incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021).
Directiva 2012/18/EU (Seveso III)	: Figura en la lista.

##### Normativas nacionales

Referencia normativa	: Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.
----------------------	---

#### 15.2. Evaluación de la seguridad química

Se ha llevado a cabo un CSA (Análisis de seguridad química).

### SECCIÓN 16: Otras informaciones

Indicación de modificaciones	: Hoja de datos de seguridad de acuerdo con el reglamento de la Comisión (UE) N°2020/878.
------------------------------	---

# Ficha de Datos de Seguridad

## ACETILENO DISUELTO

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
 Número de referencia de la ficha de datos de seguridad (FDS): ESP-C2H2-001

### Abreviaturas y acrónimos

- : ATE - Toxicidad Aguda Estimada.
  - CLP - Reglamento de clasificación, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) N° 1272/2008.
  - REACH - Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de productos químicos - Reglamento (CE) N° 1907/2006 - relativo al Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas.
  - EINECS (Catálogo europeo de sustancias químicas comercializadas).
  - CAS# - Número de registro/identificación CAS.
  - EPI - Equipo de Protección Individual.
  - LC50 - Lethal Concentration to 50 % of a test population - Concentración letal para un 50% de la población de muestreo.
  - RMM - Risk Management Measures - Medidas de Gestión del Riesgo.
  - PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic - Persistente, bioacumulativa y tóxica.
  - vPvB - Very Persistent and Very Bioaccumulative - Muy persistentes y muy bioacumulables.
  - STOT- SE : Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure - Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única).
  - CSA - Valoración de la Seguridad Química.
  - EN - Estándar Europeo.
  - UN - United Nations - Organización de las Naciones Unidas.
  - ADR - Acuerdo Europeo de Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera.
  - IATA - International Air Transport Association - Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
  - IMDG code - International Maritime Dangerous Goods code - Código para transporte marítimo internacional de mercancías peligrosas.
  - RID - Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail - Reglamento para el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril.
  - WGK - Water Hazard Class - Clase de peligro para el agua.
  - STOT - RE : Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure - Toxicidad sistémica específica en determinados órganos (exposición única o repetida).
  - UFI: Identificador de Fórmula Unica.
  - ADN -International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways - Acuerdo Europeo de transporte internacional de mercancías peligrosas por vía fluvial.
  - PROC -Categoría de proceso.
  - ERC- Categorías de Emisiones al Medio Ambiente.
  - PMT - Persistente, Móvil y Tóxica.
  - mPmM - muy persistentes, muy móviles.
- Consejos de formación : Asegurarse que los operarios conocen el riesgo de inflamabilidad.
- Información adicional : Clasificación de acuerdo con los procedimientos y métodos de cálculo del Reglamento (EC) 1272/2008 CLP.
- La nomenclatura de referencias y base de datos están en el documento de EIGA doc 169: "Guía de clasificación y etiquetado", descargable en: <http://www.eiga.eu>.

Texto íntegro de las frases H y EUH	
Flam. Gas 1A - Chem. Unst. Gas A	Gases inflamables, categoría 1A, gas químicamente inestable A
Press. Gas (Diss.)	Gas a presión : Gas disuelto
H220	Gas extremadamente inflamable.
H230	Puede explotar incluso en ausencia de aire.



# Ficha de Datos de Seguridad

## ACETILENO DISUELTO

según el Reglamento REACH (CE) 1907/2006 modificado por el Reglamento (CE) 2020/878  
Número de referencia de la ficha de datos de seguridad (FDS): ESP-C2H2-001

H280	Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.
------	--

### RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

: Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales.  
Los detalles facilitados en este documento son presumiblemente ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión.  
A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños resultantes.

**Fin del documento**